



Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

아세트산 10% 용액(Acetic acid 10% solution)

Section 1 - 화학제품과 회사에 관한 정보

가.제품명	아세트산 10% 용액(Acetic acid 10% solution)
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한	본 제품은 실험실 및 연구용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보	
회사명 : 삼전순약공업(주)	주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3	담당부서 : 안전환경팀
인터넷 주소 : http://www.samchun.com	

Section 2 - 유해성 · 위험성

가.유해성위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성	구분1
	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분1
	호흡기 과민성	구분1
	특정 표적장기독성(1회 노출)	구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어

위험

◦유해위험 문구

H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H334 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
H370 신체 중 (호흡기계 및 폐)에 손상을 일으킴

◦예방조치문구

예방	P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오. P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
대응	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 (Section 4. 응급조치 요령에 따라) 처치를 하시오. P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
저장	P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=자료없음, 화재=자료없음, 반응=자료없음

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
아세트산(Acetic acid)	Glacial acetic acid, Vinegar acid	64-19-7	10
물(Water)	Dihydrogen oxide	7732-18-5	90

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때	많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
나.피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것
마.기타 의사의 주의사항	의료진이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제	적절한 소화제 : 분말 소화제 ,포말 소화제, 이산화탄소, 물 분무, 내알코올성 포말 부적절한 소화제 : 자료없음
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열 분해 생성물 : 탄소 산화물
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물 분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것
다.정화 또는 제거방법	유출물질은 모래, 점토, 기타 흡착물질로 흡수시킬 것

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘 되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법

TWA : 10ppm, 25mg/m³

STEL : 15ppm, 37mg/m³

나.적절한 공학적 관리

해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것

다.개인보호구

◦호흡기 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방독필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용 할 것

호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것

작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려 될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용 할 것

◦눈 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 화학물질용 보안경을 착용 할 것

화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치 할 것

◦손 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 화학물질용 안전장갑을 착용 할 것
◦신체 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 화학물질용 보호복을 착용 할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	액체(무색, 투명)	나.냄새	약한 식초 냄새
다.냄새역치	자료없음	라.pH	2.4(1M 용액)
마.녹는점/어는점	자료없음	바.초기끓는점/끓는점 범위	자료없음
사.인화점	자료없음	아.증발속도	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한	자료없음
카.증기압	자료없음	타.용해도	가용성
파.증기밀도	자료없음	하.비중	약 1.00
거.n-옥탄올/물 분배계수	자료없음	너.자연발화온도	자료없음
더.분해온도	자료없음	러.점도	자료없음
머.분자량	자료없음		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	권장하는 보관 상태에서 안정함 중합하지 않음
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 충격, 마찰 등 기타 점화원으로부터 멀리 할 것 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것
다.피해야 할 물질	가연성 물질, 아민, 산화제, 염기, 할로겐, 산, 과산화물, 금속, 고무, 플라스틱
라.분해시 생성되는 유해물질	열 분해 생성물 : 탄소 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경구: LD50 24868.52mg/kg Rat(추정치) 경피: LD50 10600mg/kg Rabbit(추정치) 흡입: LC50 160000ppm 4hr Rat(추정치)
◦피부 부식성 또는 자극성	동물실험에서 피부의 괴사 및 화상이 나타남 함유량 기준에 따라 부식성 물질로 구분 됨
◦심한 눈손상 또는 자극성	토끼에서 눈에 심한 손상을 일으킴. 영구적인 각막 손상을 일으킴. 사람에게서 사고로 각막의 마비나 혼탁을 일으킴.
◦호흡기 과민성	함유량 기준에 따라 부식성 물질로 구분 됨 흡입 노출에 의해 기관지 천식 등 호흡기 과민증이 유발 됨 함유량 기준에 따라 과민성으로 분류 됨
◦피부 과민성	자료없음
◦발암성	자료없음
◦생식세포 변이원성	자료없음
◦생식독성	자료없음
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	사람에서 혈관 내 응고 장애, 중증의 용혈을 일으킴. 사람에서 흡입 노출에 의해 코상기도, 폐에 대한 자극이 나타남. 사람에서 증기를 흡입하면 기도 부식성, 폐수종을 일으킴.
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	자료없음
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류: LC50 2510mg/l 96hr(추정치) 갑각류: EC50 470mg/l 24hr(오오미진코)(추정치) 조류: 자료없음
--------	---

나.잔류성 및 분해성	자료없음
다.생물 농축성	농축성: 자료없음
	생분해성: 자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	1760
나.유엔정적 선적명	부식성 액체, 달리 명시된 품명이 없는 것 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
다.운송에서의 위험성 등급	8
라.용기등급	II
마.해양오염물질(해당 또는 (비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요 가 있거나 필요한 특별 한 안전대책	화재 시 비상조치 : F-A 유출 시 비상조치 : S-B

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	작업환경측정대상물질(측정주기:6개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질
나.화학물질관리법	해당없음
다.위험물안전관리법	해당없음
라.폐기물관리법	지정폐기물
마.기타 국내 및 외국법	자료없음

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템, 한국소방 산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2020.04.01
다.개정횟수 및 최종 개정일자	- / -
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.