



Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

2-Propanol 70% sterile(spray)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

가.제품명	2-Propanol 70% sterile(spray); Isopropanol, Isopropyl alcohol, IPA
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한	본 제품은 실험실 및 연구용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보	
회사명 : 삼전순약공업(주)	주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3	담당부서 : 안전환경팀
인터넷 주소 : http://www.samchun.com	

Section 2 – 유해성 · 위험성

가.유해성위험성 분류	인화성 액체	구분2
	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2
	특정 표적장기독성(1회 노출)	구분1
	특정 표적장기독성(1회 노출)	구분3-마취 작용
	특정 표적장기독성(1회 노출)	구분3-호흡기계 자극
	특정 표적장기독성(반복 노출)	구분2
	생식 독성	구분2

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어

위험

◦유해위험 문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H370 신체 중 (중추신경계, 신장, 전신 독성)에 손상을 일으킴
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (혈관, 간장, 비장)에 손상을 일으킬 수 있음

◦예방조치문구

예방 P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
P241 폭발 방지용 전기·환기·조명 장비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

- 예방** P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 대응** P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (Section 5. 폭발, 화재시 대처방법에 따라 적절한 소화제)을(를) 사용하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P321 (Section 4. 응급조치 요령에 따라) 처치를 하시오.
P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오
- 저장** P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 폐기** P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=2, 화재=3, 반응=0

물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수 도 있음.

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
2-프로판올(2-Propanol)	Isopropanol	67-63-0	70
물(Water)	Pure water	7732-18-5	30

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때	많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
나.피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것
마.기타 의사의 주의사항	의료진이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것. 섭취시 위세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제	적절한 소화제 : 내알코올성 포말, 이산화탄소, 분말 소화 약제, 안개상 주수 부적절한 소화제 : 봉상 주수
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열 분해 생성물 : 탄소 산화물, 유독 가스
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것

다.정화 또는 제거방법

유출물질은 모래, 점토, 기타 흡착물질로 흡수시킬 것

Section 7 – 취급 및 저장방법**가.안전취급요령**

피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.

나.안전한 저장방법

보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘 되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것.

(피해야 할 조건을 포함함)

Section 8 – 누출방지 및 개인보호구**가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

산업안전보건법

TWA : 200ppm, STEL : 400ppm

ACGIH

STEL : 400ppm, TWA 200ppm

나.적절한 공학적 관리

해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

다.개인보호구**◦호흡기 보호**

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방독필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용 할 것

호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것

작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려 될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용 할 것

◦눈 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 화학물질용 보안경을 착용 할 것

화학물질 취급 장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치 할 것

◦손 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 화학물질용 안전장갑을 착용 할 것

◦신체 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 화학물질용 보호복을 착용 할 것

Section 9 – 물리화학적 특성**가.외관(물리적 상태, 색 등)**

액체(무색, 투명)

나.냄새

알코올 냄새

다.냄새역치

자료없음

라.pH

자료없음

마.녹는점/어는점

자료없음

바.초기끓는점/끓는점 범위

자료없음

사.인화점

18℃

아.증발속도

자료없음

자.인화성(고체,기체)

기체

차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한

자료없음 / 자료없음

카.증기압

약 42hPa at 20℃

타.용해도

가용성

파.증기밀도

자료없음

하.비중

0.88

거.n-옥탄올/물 분배계수

자료없음

너.자연발화온도

자료없음

더.분해온도

자료없음

러.점도

자료없음

머.분자량

60.1

Section 10 – 안정성 및 반응성**가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**권장하는 보관 상태에서 안정함
중합하지 않음**나.피해야 할 조건**

열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것

(정전기방전,충격,진동 등)

용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발 할 수도 있음

다.피해야 할 물질

산, 금속, 염기, 과산화물, 산화제, 가연성 물질, 금속염, 할로겐

라.분해시 생성되는 유해물질

열 분해 생성물 : 탄소 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보**가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦ 급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경구: LD50 8117mg/kg Rat(추정치) 경피: LD50 23428mg/kg Rabbit(추정치) 흡입: LC50 14285ppm 6hr Rat(추정치)
◦ 피부 부식성 또는 자극성	RABBIT 피부 자극성 시험 결과, 자극성, 또는 정도의 자극성이 관찰되었으나 인체역학 자료 결과 자극성이 관찰되지 않음
◦ 심한 눈손상 또는 자극성	자극, 염증, 눈물, 각막 손상
◦ 호흡기 과민성	자료없음
◦ 피부 과민성	GUINEA PIG를 이용한 과민성 시험결과 음성이 나타났으며, Guinea pig를 이용한 Buehler-Test 결과, 과민성은 나타나지 않았다
◦ 발암성	IARC에서 그룹 3, ACGIH에서 A4로 분류
◦ 생식세포 변이원성	In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험과 Chinese hamster V79 fibroblasts를 이용한 자매염색체 치환 실험에서는 3.3, 10, 33.3, 100 mmol/l로 노출시킨 결과 대사활성계 적용에 관계없이 모두 음성으로 나타났으며, in vivo 마우스를 이용한 소핵시험에서 음성으로 나타남
◦ 생식독성	NOEL Parental RAT의 발육 독성·최기형성 시험에서, 최기형성은 관찰되지 않았으나 성체의 체중 증가의 저하, 마취 작용 등의 독성이 있었으며, 임신율 의 저하, 흡수배의 증가, 태아 사망의 증가 등의 생식 독성이 관찰 됨
◦ 특정표적장기 독성(1회 노출)	장기(중추신경계, 신장, 전신독성)에 손상을 일으킴. 급성독성 임상 증상은 중추신경계 저하로 이로 인한 주요 증상은 오심, 구토, 반사행동 및 호흡저하, 복부 통증 등이 나타남. 또한 인체의 코와 목에 자극성이 인정되고 있어 기도 자극성이 나타남.
◦ 특정표적장기 독성(반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기(혈관, 간장, 비장)에 손상을 줌. RAT과 마우스를 이용한 경구 및 흡입 반복독성 시험결과 신장 근위 세뇨관의 단백질방울 축적, 조직확장 등이 관찰되었으나 용량의존적으로 영향이 관찰되지는 않았으며, 소수의 동물에서만 관찰 됨.
◦ 흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	어류: LC50 > 143mg/l 96hr (추정치) 갑각류: 자료없음 조류: EC50 3.14mg/l 96hr (추정치)
나. 잔류성 및 분해성	잔류성 : 자료없음 분해성 : 광화학적 반응에 의해 분해되어 대기중에서 하이드록시 라디칼 형성. 대기중의 반감기는 3.2일
다. 생물 농축성	농축성: 자료없음 생분해성: 자료없음
라. 토양 이동성	자료없음
마. 기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호	1219
나. 유엔적정 선적명	아이소프로판올[아이소프로필 알코올] ISOPROPANOL[ISOPROPYL ALCOHOL]
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질(해당 또는 (비해당으로 표기))	자료없음

바.사용자가 운송 또는 운송
 수단에 관련해 알 필요 화재시 비상조치 : F-E
 가 있거나 필요한 특별 유출시 비상조치 : S-D
 한 안전대책

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	노출기준설정물질 작업환경측정대상물질(측정주기:6개월) 관리대상물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12개월)
나.화학물질관리법	해당없음
다.위험물안전관리법	4류 알코올류 지정수량 400L
라.폐기물관리법	지정폐기물
마.기타 국내 및 외국법	자료없음

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템, 한국소방 산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2019.10.10
다.개정횟수 및 최종 개정일자	- / -
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험
 성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,
 운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.